

Statusseite

MFP

402ci

33 39

Firmware-Version 2V5_S000.002.307 2024.09.24

R9W9Z00050
08/10/2025 09:19
[2.1.11]

[2V5_1000.004.001] [2V5_1100.001.002] [2V5_7200.001.007]

Papiereinstellungen

Größe/Typ Univ.-Zufuhr:	A6/Dick
Größe/Typ Kassette 1:	A4/Normalpapier
Größe/Typ Kassette 2:	A4/Normalpapier
Optionsstatus	
Dokumentprozessor:	Umgekehrt automatisch
Papierzufuhr 2:	Installiert
Papierzufuhr 3:	Nicht installiert
Finisher:	Nicht installiert
Mailbox:	Nicht installiert
Job Separator:	Nicht installiert
SD Card:	Nicht installiert
Card Authentication (B):	Nicht installiert
Internet FAX Kit(A):	Nicht installiert
UG-33:	Nicht installiert
UG-34:	Nicht installiert
Scan extension kit(A):	Nicht installiert
Opt. Zifferntastatur:	Nicht installiert

Sicherheit

Verschlüss./Überschreib.:	Deaktiviert
Trusted Platform Module:	Deaktiviert
Spezifikation Version:	2.0
Hersteller:	IFX
Hersteller Revision:	1.16
Sicheres Starten:	Aktiviert
LaufzeitIntegritätscheck:	Aktiviert

Speicher

Gesamtgröße: 4.0 GB

Datenbereinigung

Ergebnis:--

Toneranzeigen

Cyan	0 %		100 %
Magenta	0 %		100 %
Gelb	0 %		100 %
Schwarz	0 %		100 %

Zähler	Farbe	Eine Farbe	S/W	Gesamt
Kopieren	2266	0	18980	21246
Drucker	35934	-	19490	55424
FAX	-	-	1006	1006
Gesamt	38200	0	39476	77676
Papierformat				
A4	33095	0	38265	71360
B5	1	0	0	1
A5	3586	0	1168	4754
Folio	2	0	9	11
Legal	0	0	0	0
Letter	0	0	0	0
Statement	1	0	0	1
Banner 1	0	0	0	0
Banner 2	0	0	0	0
Andere1	0	0	0	0
Andere2	1515	0	34	1549
Gescannte Seiten				
Kopieren				12157
FAX				1138
Sonstige				783
Gesamt				14078
Duplex	Simplex	2-auf-1	4-auf-1	1-auf-1
18548	59128	6	0	77670

Statusseite

MFP

402ci

Firmware-Version 2V5_S000.002.307 2024.09.24

R9W9Z00050

08/10/2025 09:19

[2.1.11]

[2V5_1000.004.001] [2V5_1100.001.002] [2V5_7200.001.007]

Allgemeine Geräteeinstellungen

Ruhemodus Regeln:
Anwendungen: Aktiviert
Ruhezeit: 20 Minuten
Ausschalt-Timer: 3 Tage
Formfeed-Timeout: 30 Sec.
Univ.zuf. Leer: Aktiviert

Schnittstellensperre

USB-Host: Entsperrt
USB-Gerät: Entsperrt
USB-Laufwerk: Entsperrt
Optionale Schnittstelle1: Entsperrt
Optionale Schnittstelle2: Entsperrt

Gruppeneinstellungen

Keine

Auftragseinstellungen

Auftragsname: doc

Druckeinstellungen

Kopien: 1
Standard Medientyp: Keine
KIRModus: Aktiviert
Auflösung: 600 dpi

Emulation

Emulation: PCL6
Standardschrift: Courier
Standard-Codesatz: IBM PC-8

EcoPrint

Status: Deaktiviert

Scaneinstellungen

Dateiformat: PDF
Auflösung: 300x300dpi
Qualität: Text

Kopie-Einstellungen

Qualität: Text
Versetzt: Aktiviert

Fax-Einstellungen

Local FAX Name(Port1): Klosterhotel Wöltingerode
Lokale Faxnummer (Port1): +49 5324 7744619
Lokale FAX-ID: 0000
Empf.-Einst.: Auto (Normal)

Netzwerk

LAN-Schnittstelle
Einstellungen: Auto
Aktuell: Nicht Verbunden
TCP/IP
Status: Aktiviert
Drucker-Host-Name: 3399-Back-Office

IPv4
DHCPv4-Status: Deaktiviert
Bonjour-Status: Aktiviert
IP-Adresse: Nicht definiert
Subnetzmaske: Nicht definiert
Stand.-Gateway: Nicht definiert

IPv6
Status: Aktiviert
DHCPv6-Status: Aktiviert
RA-Status: Aktiviert
Manuell: Nicht definiert
DHCPv6(Stateful): Nicht definiert
RA(Stateless): Nicht definiert
LinkLocal: Nicht definiert