

Glas + Keramik • Forschung + Labor • Eisen + Stahl • Leicht- + Schwermetall • Dental

glass + ceramics • research + laboratory • iron + steel • light- + heavy metal • dental



Kompetenz im Ofenbau

30 – 2000 °C

Nabertherm, Bahnhofstr. 20, D-28865 Lilienthal/Bremen

Mahr GmbH
Brauweg 38

37073 Göttingen

Nabertherm GmbH + Co. Industrieofenbau KG
Bahnhofstraße 20, D-28865 Lilienthal/Bremen
Germany

Station Bremen-Hbf.
Airport Bremen
Seaport Bremen

Telefon + 49 (0 42 98) 922-0
Fax + 49 (0 42 98) 922-129
+ 49 (0 42 98) 922-159

e-mail: info@nabertherm.de
Internet: http://www.nabertherm.de

ANGEBOT Nr. 9109 a/4 261

Unser Zeichen : Kü/Go Tel. -134 Fax -159 15.03.00
Ihre Kunden-Nr. : 1370128
Ihre Anfrage : Anruf
Vom : 02.02.00
Ihr Zeichen : H. Krainz

Export TSCHEDIEN

1,0 St Sonder-Schachtofen Modell S 396/65 AS DEM 24720,00

Elektrisch beheizter Schachtofen mit vertikaler Luftführung
inkl. Luftleitsystem aus rostfreiem Edelstahl, ein
leistungsstarkes Umluftgebläse befindet sich an der
Ofenunterseite.
Ofenraummaße: 600 x 600 x 1100 mm (bxtxh)
Außenmaße: 780 x 780 x 1730 mm
elektrischer Anschlusswert: 24 kW
Anschluss-Spannung: 400 V 3/N
Tmax.: 650 °C

1,0 St Schalt- und Regelanlage mit Program Controller C 40 DEM 3790,00

am Ofen montiert inkl. 2 m Netzeileitung mit 5-pol. CEE-Stecker,
Steuerstromschalter, Schaltschütz, Thermoelement NiCr-Ni (Typ K)
Program Controller C 40 mit
- 9 individuell speicherbaren Programmplätzen mit je 18 Segmenten
- Echtzeituhr mit Zeitschaltautomatik für programmierte Einschalt-
bzw. Startzeit
- 4-stellige digitale Temperaturanzeige
- LCD-Display mit 4 Textzeilen zu je 20 Zeichen
- Digitale Schnittstelle RS 485 zum Anschluß an einem PC
- Steuerung von zwei Extra-Funktion (4A, 230V)

1,0 St Schachtofen S 285/RS

inkl. Schutzgasretorte
Retorten-Innenraum: 550 mm Durchm., 1000 mm Höhe
Anschluss-Wert: 30 kW
Anschluss-Spannung: 400 V
Tmax.: 1.100 °C
Ausführung des Ofens wie Skizze Schachtofen S 285/S
inkl. Tragerost im Boden.
Gehäuse gefertigt aus Winkelprofilen und Blechverkleidung.
Aufbau der Isolierung mit Feuerleichtsteinen und keramischer Faser als Hinterisolierung.
Heizelemente aus Kanthal AF-Draht gewickelt und aufgezogen auf keramische Tragerohre.
Sie sind somit freistrahrend und können ihre Wärme ungehindert an den Ofenraum abgeben.
Die Beheizung erfolgt von den vier Seiten.

Bankverein Bremen (BLZ 290 201 00) 0 127 099
Deutsche Bank Bremen (BLZ 290 700 50) 2 506 509
Die Sparkasse in Bremen (BLZ 290 501 01) 1 085 208



Sitz Lilienthal, Amtsgericht OHZ, HRA 1135, PhG:
Nabertherm GmbH, Amtsgericht OHZ, HRB 2061, Gf:
Dr. rer. pol. Jürgen Fischer, dipl.-oec. Dipl.-Ing. Conrad Naber

- Seite 2