

PC-Name: SERVERline
PC-Seriennr.: 2021178

CPU: Intel(R) Xeon(R) Silver 4309Y CPU @ 2.80GHz
Kerne/Threads: 2 CPU(s), 8 Kern(e) pro CPU, 2 Thread(s) pro Kern, 32 insg.
Cache: L1: 40K+40K, L2: 256K, L3: 12288K

System: bluechip Computer AG SERVERline S/N: 2021178
Board: Supermicro X12DPi-N6 Version: 1.01 S/N: VM226S000732
Speicher: 65536 MB
Module: 4x 16 GB - DDR4

Ports: 1x COM, USB 3.0 (10 Ports), USB 2.0 (16 Ports), PCIe 4.0

Grafik: ASPEED Technology AST2000 - 15 MB

Netzwerk: eno1: Intel i350 Gigabit Network Connection
MAC: 3C-EC-EF-AD-8D-32
Netzwerk 2: eno2: Intel i350 Gigabit Network Connection
MAC 2: 3C-EC-EF-AD-8D-33
Netzwerk 3: ens93f0: Broadcom NetXtreme BCM5720 Gigabit Ethernet PCIe
MAC 3: 5C-6F-69-28-B9-92
Netzwerk 4: ens93f1: Broadcom NetXtreme BCM5720 Gigabit Ethernet PCIe
MAC 4: 5C-6F-69-28-B9-93

Optisches Laufwerk 1: leer - ATAPI iHAS124 F - SATA
Optisches Laufwerk 1 S/N: 3524807 2E8151500201

SATA: Intel Lewisburg SSATA Controller (AHCI mode)
SATA 2: Intel Lewisburg SATA Controller (AHCI mode)

RAID: Broadcom / LSI MegaRAID 9560-8i

Dokumenten-Fingerabdruck

AwH5zQe3M6Glp8T45PaI7aCyub2YtY6MmN2DzsefgpHrmoTowczB1Yj019iToYTV
soLcocqi3lWvnY69ll8NeIbVir7HyIG/paa+
Überprüfbar auf https://www.toolhouse.de/fingerprint/